

Основные неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация гусеничных тракторов

Неисправность устройства, исключающего запуск двигателя при включении передачи

Не работает звуковой сигнал
(уровень звука сигнала должен быть на 8 дБ выше уровня внешнего шума машины)

Неисправности стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла

На стёкла нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стёкол

Неисправности внешних световых приборов

1. количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует конструкции машины;
2. регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25476-91;
3. на световых приборах отсутствуют, либо используются рассеиватели, не соответствующие типу данного светового прибора;
4. спереди машины установлены световые приборы с огнями красного цвета, а сзади - белого цвета (кроме фонарей заднего хода и освещения номерного знака).

Неисправности рулевого управления

1. свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота более допустимого заводом-изготовителем;
2. неполное торможение барабана муфт поворота при полном перемещении рычагов управления на себя;
3. различная величина свободного хода тормозных педалей или превышение допустимой заводом-изготовителем

Неисправности двигателя

1. дымность отработавших газов превышает установленные нормы;
2. имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости, пропуск отработавших газов в выпускной системе;
3. внешний уровень шума колёсных тракторов превышает 85 дБ на расстоянии 7 м;
4. в двигателе с воздушным охлаждением воздухозаборное отверстие не защищено ограждающей сеткой.

Отсутствует медицинская аптечка, первичные средства пожаротушения

Движущиеся, вращающиеся части машин не ограждены защитными кожухами

Отсутствуют предусмотренные конструкцией машины зеркала заднего вида, стёкла кабины

Не работают предусмотренные конструкцией машины замки дверей

Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики

Неисправности ходовой части

1. число звеньев в левой и правой гусеничных цепях не одинаково;
2. имеются трещины и изломы в звеньях гусеничной цепи;
3. разность провисаний левой и правой гусеничных цепей более 5 мм;
4. остаточная высота почвозацепов менее 7 мм.

Подтекание масла и других рабочих жидкостей в гидросистеме машин и их рабочих органах

