

Основные неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация колёсных тракторов

Неисправность устройства, исключающего запуск двигателя при включении передачи

Не работает звуковой сигнал
(уровень звука сигнала должен быть на 8 дБ выше уровня внешнего шума машины)

Неисправности стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла

На стёкла нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стёкол

Неисправности внешних световых приборов

1. количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует конструкции машины;
2. регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25476-91;
3. на световых приборах отсутствуют, либо используются рассеиватели, не соответствующие типу данного светового прибора;
4. спереди машины установлены световые приборы с огнями красного цвета, а сзади - белого цвета (кроме фонарей заднего хода и освещения номерного знака).

Отсутствуют предусмотренные конструкцией машины зеркала заднего вида, стёкла кабины

Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики

Неисправности двигателя

1. дымность отработавших газов превышает установленные нормы;
2. имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости, пропуск отработавших газов в выпускной системе;
3. внешний уровень шума колёсных тракторов превышает 85 дБ на расстоянии 7 м;
4. в двигателе с воздушным охлаждением воздуховодное отверстие не защищено ограждающей сеткой.

Не работают предусмотренные конструкцией машины замки дверей

Неисправности колёс

1. отсутствует болт, гайка крепления колеса к ступице;
2. имеются трещины диска и ободьев.

Неисправности рулевого управления

1. суммарный люфт в рулевом управлении превышает допустимые значения, установленные заводом-изготовителем;
2. имеются неуставленные перемещения узлов и деталей, резьбовые соединения не затянуты либо не зафиксированы установленным способом;
3. неисправен гидросилитель руля.

Неисправности шин

1. шины ведущих колёс имеют остаточную высоту почвозацепов менее 5 мм, управляемых колёс - менее 2 мм;
2. имеются повреждения, обнажающие корд, расслоения протектора и боковины;
3. шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели машины;
4. на одной оси установлены шины различного размера и рисунка;
5. разность давлений в левых и правых шинах более 0,1 кг/см².

Неисправности тормозной системы

1. не обеспечивается эффективное торможение рабочей тормозной системой;
2. при торможении не обеспечивается прямолинейность движения (не более 0,5 м);
3. нарушена герметичность пневматического или гидравлического привода;
4. стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние машины на уклоне, соответствующем техническим требованиям.

Отсутствует медицинская аптечка, первичные средства пожаротушения, знак аварийной остановки

Движущиеся, вращающиеся части машин не ограждены защитными кожухами

Подтекание масла и других рабочих жидкостей в гидросистеме машин и их рабочих органах

